

## Stromzangen AC/DC

### PAN 1000AD

Digital-Stromzange 1000A AC/DC True RMS

- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV)**
- Digitalanzeige mit Analogbalken
- Digitalanzeige 13 mm
- **Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Streuspannungen**
- **Farbdisplay**
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Automatische und manuelle Bereichswahl**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **LED - Taschenlampe**
- **Min- /Max- Speicher**
- **Einschaltstrom-Messung (inrush current)**
- Relativwertmessung
- VFC Funktion zur Messung echter Werte in Übereinstimmung mit der Frequenz
- Data Hold
- Diodentest
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Tasche, Typ-K Temperaturfühler, Batterie(n) nicht enthalten



Technische Daten	PAN 1000AD
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,01 A - 1000 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,01 A - 1000 A
Widerstand ( $\Omega$ )	0,1 $\Omega$ - 60 M $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer (•••)	< 30 $\Omega$
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	1 - 99 %
Kapazität (F)	0,001 nF - 10 mF
Temperatur ( $^{\circ}$ C) (Fühler Typ K)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Umgebungstemperatur ( $^{\circ}$ C)	0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C
Genauigkeit (%)	0,5 % - 5 %
Zangenöffnung mm	40 mm
Abmessungen Gerät	240 x 81 x 46 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	660 / 339 g
Benötigte Batterie(n):	3 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 1000AD Video DE:



PAN 1000AD Video EN:

