



| Artikel-Nr. /<br>Article No. | Länge /<br>Length (L) | Aderquerschnitt<br>(Innenleiter) /<br>Wire cross-section<br>(inner conductor) | Gewicht /<br>Weight |
|------------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 95124                        | 0.5 m                 | 0.75 mm   | 77 g                |
| 95125                        | 1.0 m                 | 0.75 mm   | 109 g               |
| 68602                        | 1.5 m                 | 0.75 mm   | 140 g               |
| 50081                        | 2.0 m                 | 0.75 mm   | 170 g               |
| 95287                        | 3.0 m                 | 1.00 mm   | 265 g               |
| 39202                        | 3.5 m                 | 1.00 mm   | 307 g               |
| 39203                        | 5.0 m                 | 1.00 mm   | 415 g               |

### Kaltgeräte Verlängerung

- universell einsetzbar
- Verlängerung für Kaltgeräte wie z.B. PC, Monitor, Beamer u.v.m.

- Anschlüsse: C13-Buchse (ST3), C14-Stecker (SZ3)
- Kabeltyp: H05VV-F 3G
- Material Mantel: PVC
- Nennspannung: 250 V ~
- Nennstromstärke: 10 A
- Konformität: RoHS

### Cold-device extension cord

- universally applicable
- extension for devices such as PCs, monitors, beamers etc.

- Connectors: C13 jack (ST3), C14 plug (SZ3)
- Cable type: H05VV-F 3G
- Material jacket: PVC
- Nominal voltage: 250 V ~
- Nominal current: 10 A
- Conformity: RoHS

| Änderungen                                 |      | Datum  | Name       | Bezeichnung     | Blatt |
|--|------|--------|------------|-----------------|-------|
| Datum                                      | Name | gez.:  | 28.01.2021 | aw              | 1/1   |
|  |      | gepr.: | 28.01.2021 | aw              |       |
|  |      | Norm:  |            | Zeichnungs-Nr.: | von   |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |        |            |                 |       |



NK 100 S-500 Xm schwarz

Zeichnungs-Nr.:

Blatt

1/1

von