

## Wired RS485 LAN Gateway, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 103755  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- LAN-Gateway zur Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Montagebreite: 2 TE (35 mm)
- Ermöglicht die Kommunikation zwischen Homematic Wired Geräten und der Homematic Zentrale CCU2 über die vorhandene Netzwerk-Infrastruktur, das Verlegen zusätzlicher Busleitungen ist nicht mehr nötig
- Die Kommunikation mit angeschlossenen Homematic Wired Geräten erfolgt über das Homematic Wired Protokoll
- Nach Anlernen des Homematic Wired RS485 Gateways an die Homematic Zentrale lässt sich das Homematic Wired System flexibel von überall im Haus steuern

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	24 VDC/SELV
Stromaufnahme:	100 mA (max.)
Leitungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,75 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm (2 TE Breite)
Gewicht:	76 g
Kommunikation:	RS485-Bus
Netzwerk:	Ethernet, 10/100 Base-T

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	103755
EAN-Code:	4047976037551
Kurzbezeichnung:	HMW-LGW-O-DR-GS-EU
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	163,9 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Wired RS485 LAN Gateway
Ethernetkabel
Bedienungsanleitung in DE und EN