

Datenblatt

MK7001



Cat.6A Patchkabel S/FTP, LSZH, mit Cat.7 Rohkabel

Features

- 10Gigabit Ethernet 600MHz Cat.7 Rohkabel
- 2xRJ45 Cat.6A Stecker geschirmt
- Schirmung: S/FTP (PIMF), doppelt geschirmt
- Leiterdurchmesser: 4x2xAWG26/7
- Leitermaterial: reines Kupfer
- Aussenmantel: LSZH, $\varnothing=6,5\text{mm}$
- Flammwidrig IEC60332-1, halogenfrei IEC60754-2
- Raucharm IEC61034
- Belegung nach TIA/EIA 568B
- Vergoldete Kontakte 8P8C
- Angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
- Lieferbare Längen in Meter : 0.25-0.5-1.0-1.5-2.0-3.0-5.0-7.5-10.0-15.0-20.0-25.0-30.0

| Bestelldaten | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------|-----------|------|-----------|------|
| MK7001xG | grau | MK7001xB | schwarz | MK7001xBL | blau | MK7001xGR | grün |
| MK7001xO | orange | MK7001xR | rot | MK7001xW | weiß | MK7001xY | gelb |

x = Länge

