


**KeyStone Jack CAT 6a**  
 RJ45, Toolless , STP, SNAP-IN; geschirmt

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Kontaktwiderstand: max. 20mOhm
- Isolationswiderstand: min. 500MOhm @ 500V DC
- Spannungsfestigkeit: 1000V DC / 700V~ AC RMS 60Hz, 1Min.
- Cat. 6A Standard: max. 500MHz und gem. ANSI/EIA/TIA 568B.2-10
- Anschluss: RJ45, 8P8C, 3µ vergoldet
- Kabel: AWG 22-24
- Schirmgehäuse: Zinklegierung
- IDC: UL94V0, Terminal: PB, verzinkt
- Steckzyklen: min. 750
- Gewicht: 34.7g
- RoHS-konform

**KeyStone Jack CAT 6a**  
 RJ45, Toolless , STP, SNAP-IN; shielded

- can be mounted in Keystone panels up to 24 ports or wall outlets
- Contact resistance: max. 20mOhm
- Insulation resistance: min. 500MOhm @ 500V DC
- Dielectric strength: 1000V DC / 700V~ AC RMS 60Hz, 1Min.
- Cat. 6A Standard: max. 500MHz and acc. ANSI/EIA/TIA 568B.2-10
- Connector: RJ45, 8P8C, 3µ gold-plated
- Wires: AWG 22-24
- Housing shield: zinc alloy
- IDC: UL94V0, Terminal: PB, tinned
- Mating cycles: min. 750
- Weight: 34.7g
- RoHS compliant

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	07.01.2014	NET Keystone CAT 6a STP LSA 	
27.01.2015_V3	tf	gepr.:	07.01.2014		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				95900	