

Power-Line



LED Arbeitsleuchte WORK 24 W

- 1 x Schutzkontaktsteckdose (16 A; max. 3400 W) mit erhöhtem Berührungsschutz
- 1 x USB-Anschluss (5,0 VDC; max. 1,0 A; max. 5,0 W; Typ A)
- Ausklappbarer Standfuß
- Komfortabler Tragegriff
- Energieeffizienzklasse: A
- Schutzart: IP 54 (bei geschlossenem Klappdeckel)
- Schutzart: IP 44 (bei eingestecktem Stecker)
- Leuchtmittel: 24 W LED
- 2000 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Zuleitung: 300 cm (H07RN-F 3G1,5 mm²)
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 76,1 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 65,4 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,1 W
- Lichtquelle nicht austauschbar
- Betriebsgerät nicht austauschbar (Vorschaltgeräte, Netzteile, etc.)

LED worklight WORK 24 W

- 1 x safety socket (16 A; max. 3400 W) with increased contact protection
- 1 x USB port (5.0 VDC; max. 1.0 A; max. 5.0 W; Typ A)
- foldable base
- comfortable carry handle
- energy efficiency category: A
- protection type: IP 54 (with closed hinged cover)
- protection type: IP 44 (with plug inserted)
- illuminant: 24 W LED
- 2000 Lumen, 6500 Kelvin
- electronic control gear: LED-driver
- lifetime: 25,000 h
- cable: 300 cm (H07RN-F 3G1.5 mm²)
- colour rendering index RA: ≥ 80
- transmission angle: 110°
- protection class: I
- nominal voltage: 230 V~; 50 Hz
- average efficiency in operation: 76.1 %
- low load efficiency (10 %): 65.4 %
- power consumption at no load: < 0.1 W
- light source not replaceable
- control gear not replaceable (ballast units, power supplies, etc.)

IP54

LED

2605912520

schwarz
black

Karton
box

VE 1
PU 1



4 048599 113165