


Küchen- und Unterbauleuchten



LED Unterbauleuchte FLEXLIGHT 2 x 3,4 W

- Energieeffizienzklasse: A
- Leuchtmittel: 2 x 3,4 W LED
- 2 x 250 Lumen, 3000 Kelvin / 6500 Kelvin
- Abmessungen (LxBxH): ca. 324 x 24 x 23 mm
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Schutzart: IP 20
- Zuleitung: 100 cm - inkl. Netzteil
- Mit LED Touch-Schalter
- Lebensdauer: 25.000 h
- Dimmbar
- Flexibel
- Erweiterbar - bis zu 7 Elemente
- Bi-Color (warmweiß / Tageslicht)
- Netzteil: Input: 230 V~; 50 Hz; Output: 24 VAC; 1 A; 24 W
- Memory-Funktion
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 124°
- Schutzklasse: III

LED undercarriage luminaire FLEXLIGHT 2 x 3.4 W

- *energy efficiency category: A*
- *illuminant: 2 x 3.4 W LED*
- *2 x 250 Lumen, 3000 Kelvin / 6500 Kelvin*
- *dimensions (LxWxH): approx. 324 x 24 x 23 mm*
- *electronic control gear: LED-driver*
- *protection type: IP 20*
- *cable: 100 cm - incl. power supply*
- *with LED touch switch*
- *lifetime: 25,000 h*
- *dimmable*
- *flexible*
- *expandable - up to 7 elements*
- *bicolor (warm white / daylight)*
- *power supply: input: 230 V~; 50 Hz; output: 24 VAC; 1 A; 24 W*
- *memory function*
- *colour rendering index RA: ≥ 80*
- *transmission angle: 124°*
- *protection class: III*

IP20

LED

2409011010

silber
silver

Blister
blister

VE 3
PU 3

