

Funkschalttechnik



Funkschalt-Set 2+1 Mini Outdoor

- Einfaches Schalten elektrischer Geräte per Funk-Fernbedienung
- Kompaktes, witterungsbeständiges Gehäuse für die Verwendung im Innen- & Außenbereich
- Hohe Schaltleistung je Steckdose von 3680 W
- Einfaches Anlernen per Knopfdruck mit übertragungssicherer Codierung
- Praktische Gruppenfunktion zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
- Schalten per Funk durch Wände und Möbel
- Set besteht aus: 1 Fernbedienung + 2 Außen-Schaltsteckdosen
- Schaltsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Reichweite: ca. 30 m (Freifeld)
- Dauerbetrieb möglich
- Fernbedienung für bis zu 3 unabhängig bedienbare Schaltsteckdosen
- Fernbedienung mit Sendekontrollleuchte
- Fernbedienung (Batterie 3 V CR2032 - enthalten)
- Frequenz 433,92 MHz
- Umgebungstemperatur: 0° C bis +35° C
- Abmessungen Steckdose (BxHxT): ca. 59 x 57 x 70 mm
- Abmessungen Fernbedienung (BxHxT): ca. 38 x 14 x 96,5 mm

Radio-controlled switch set 2+1 mini outdoor

- *easy switching of electrical devices via radio remote control*
- *compact, weather-resistant housing for indoor & outdoor use*
- *high switching capacity of 3680 W per socket*
- *simple teach-in at the touch of a button with transmission-safe coding*
- *practical group function for simultaneous switching of all sockets*
- *switching via radio, through walls and furnitures*
- *set consists of: 1 remote control + 2 outdoor sockets*
- *socket with increased contact protection*
- *range: approx. 30 m (free field)*
- *continuous operation possible*
- *remote control for up to 3 separately operated sockets*
- *remote control with pilot lamp*
- *remote control (battery 3 V CR2032 - included)*
- *frequency 433.92 MHz*
- *ambient temperature: 0° C up to +35° C*
- *dimensions socket (WxHxD): approx. 59 x 57 x 70 mm*
- *dimensions remote control (WxHxD): approx. 38 x 14 x 96.5 mm*

IP44

ERHÖHTER
BERÜHRUNGS-
SCHUTZ

0085600503

schwarz
black

Karton
box

VE 3
PU 3

