

DUPLI-COLOR profi Paint Stripper

Art.-Nr.: 478345

Technisches Merkblatt



Hochwirksames Abbeizspray für die Entfernung von alten Lackschichten auf vielen Untergründen wie Stein, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Metall und Holz.

Qualität & Eigenschaften

- Gel-Struktur, haftet auch an senkrechten Flächen
- Gründlich und schnell
- Sparsame Dosierung
- Einfache Anwendung

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Spezialkombination
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 m²
- Untergründe: Holz, Glas, Mauerwerk, Ziegelsteine, Stein- und Betonflächen, Asphalt und Metall
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 4000/20 bar
- Relative Dichte: 1,25 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30° C.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen.
- Abbeizer Spray großzügig auftragen und einwirken lassen. Einwirkzeit ca. 15 Min. (abhängig von Qualität und Alter des zu entfernenden Lackes). Anschließend mit dem dafür geeigneten Werkzeug entfernen.
- Verschmutzten Abbeizer als chemischen Abfall entsorgen.
- Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3).

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.