

BESCHREIBUNG

Arbeitshandschuhe **Erfurt Lite**, Art.Nr. **901400** (verfügbare Größen 8 - 10)

HINWEIS

Diese Produktinformation liegt jeder Verpackungseinheit bei. Sollten Verpackungseinheiten getrennt und Handschuhe einzeln ausgegeben oder versendet werden, ist diese Produktinformation zu kopieren und beizulegen. Die vorliegende Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung kann über www.hasesafetygloves.com nachgelesen werden.

EIGENSCHAFTEN

Diese Handschuhe entsprechen auf Grund Ihrer Kennzeichnung mit den u. g. Leistungsstufen den Anforderungen der EN 420 in Verbindung mit der EN 388. Die Handschuhe sind geeignet für z.B. den Einsatz bei Sortier-, Verpackung-, und Montagearbeiten sowie in der Chemie- und Pharmaindustrie, der Glass und Metallverarbeitung, aber auch der Forst- und Landwirtschaft. In Verbindung mit unseren Produkten sind keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten.

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003



3121

EN 388 Mechanische Risiken

- A. Abriebfestigkeit Stufen 1-4
- B. Schnittbeständigkeit Stufen 1-5
- C. Weiterreißfestigkeit Stufen 1-4
- D. Durchstichfestigkeit Stufen 1-4
(je höher die Stufe, desto höher die Haltbarkeit)

GEBRAUCH

Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Vor dem erneuten Einsatz, sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnittfestigkeit und erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe.

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Die Mindesthaltbarkeitsdauer können Sie dem eingenähten Produktionslabel entnehmen.

REINIGUNG / PFLEGE

Die Handschuhe dürfen nicht verschmutzt hinterlassen werden, wenn eine Wiederverwendung vorgesehen ist. Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines Fachberaters erforderlich.

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen.

Die Handschuhe sollten in Ihrer Originalverpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Werden die Handschuhe UV-Licht (Sonnenlicht) ausgesetzt, kann dies bewirken, dass die Handschuhe ausbleichen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Schutzeigenschaften der Handschuhe.

Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.



Fragen oder Anregungen? Rufen Sie uns an: 04461 – 9222 0
Hase Safety Gloves GmbH • Am Hillernsen Hamm 6 • 26441 Jever

BESCHREIBUNG

Arbeitshandschuhe **Erfurt Lite**, Art.Nr. **901400** (verfügbare Größen 8 - 10)

HINWEIS

Diese Produktinformation liegt jeder Verpackungseinheit bei. Sollten Verpackungseinheiten getrennt und Handschuhe einzeln ausgegeben oder versendet werden, ist diese Produktinformation zu kopieren und beizulegen. Die vorliegende Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung kann über www.hasesafetygloves.com nachgelesen werden.

EIGENSCHAFTEN

Diese Handschuhe entsprechen auf Grund Ihrer Kennzeichnung mit den u. g. Leistungsstufen den Anforderungen der EN 420 in Verbindung mit der EN 388. Die Handschuhe sind geeignet für z.B. den Einsatz bei Sortier-, Verpackung-, und Montagearbeiten sowie in der Chemie- und Pharmaindustrie, der Glass und Metallverarbeitung, aber auch der Forst- und Landwirtschaft. In Verbindung mit unseren Produkten sind keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten.

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003



3121

EN 388 Mechanische Risiken

- A. Abriebfestigkeit Stufen 1-4
- B. Schnittbeständigkeit Stufen 1-5
- C. Weiterreißfestigkeit Stufen 1-4
- D. Durchstichfestigkeit Stufen 1-4
(je höher die Stufe, desto höher die Haltbarkeit)

GEBRAUCH

Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Vor dem erneuten Einsatz, sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnittfestigkeit und erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe.

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Die Mindesthaltbarkeitsdauer können Sie dem eingenähten Produktionslabel entnehmen.

REINIGUNG / PFLEGE

Die Handschuhe dürfen nicht verschmutzt hinterlassen werden, wenn eine Wiederverwendung vorgesehen ist. Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines Fachberaters erforderlich.

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen.

Die Handschuhe sollten in Ihrer Originalverpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Werden die Handschuhe UV-Licht (Sonnenlicht) ausgesetzt, kann dies bewirken, dass die Handschuhe ausbleichen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Schutzeigenschaften der Handschuhe.

Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.



Fragen oder Anregungen? Rufen Sie uns an: 04461 – 9222 0
Hase Safety Gloves GmbH • Am Hillernsen Hamm 6 • 26441 Jever