

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Deckenanbau-Leuchten aus goldenem Wabengitter und rauchigem Glas mit E14 Fassung



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Passt perfekt zum Industrial Style
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	8,40 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	39,000 mA
Einschaltstrom	0.039 A
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	190 $\mu$ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	106
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	89
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	143
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,4
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	750 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	750 lm
Lichtausbeute	89 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

### Maße & Gewicht

Durchmesser	365,00 mm
Höhe	176,00 mm
Produktgewicht	1230,00 g



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W  
E14 BK

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Steellglass
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E14

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards




Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 10 W LED / Verfügbar ab September 2024
Anzahl Leuchtmittel	3

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung	DECOR SPOT FIREFLY E14 BK
	Konformitätserklärung	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075838093	Faltschachtel 1	162 mm x 322 mm x 328 mm	1498.00 g	17.11 dm <sup>3</sup>
4058075838109	Versandschachtel 4	665 mm x 345 mm x 345 mm	7082.00 g	79.15 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.