



# TC-EH 250

Seilhebezug

Art.-Nr.: 2255130

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825627183

Der Seilhebezug TC-EH 250 ermöglicht rund um Haus, Garten und Werkstatt das sichere Heben von Lasten auf einfachen Schalldruck. Seine umfangreiche Ausstattung entspricht dem neuesten Stand der Technik. Er ist mit 12 Metern Drahtseil mit einem Querschnitt von 3 mm ausgestattet. Damit hebt er Lasten bis 250 kg mittels Umlenkrolle mit Lasthaken auf eine Höhe von 5,7 m. Ohne Umlenkrolle halbiert sich die Maximallast, während sich die Hubhöhe auf 11,5 m erhöht.

## Ausstattung

- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 3,0 mm)
- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Bedienungsschalter mit Not-Aus
- Motor mit Thermoschalter
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Automatische Endabschaltung
- Befestigung mit zwei Doppelschellen




## Technische Daten

- Netzanschluss 230 V | 50 Hz
- Max. Leistung (S3 | S3%) 500 W | 20 %
- Tragkraft ohne Umlenkrolle 125 kg
- Tragkraft mit Umlenkrolle 250 kg
- Hubhöhe ohne Umlenkrolle 11.5 m
- Hubhöhe mit Umlenkrolle 5.7 m
- Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min
- Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle 4 m/min

## Logistische Daten

- Produktgewicht 9.55 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 10.95 kg
- Maße Einzelverpackung 361 x 147 x 241 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 23.2 kg
- Maße Exportkarton 376 x 305 x 250 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1800 | 0 | 0



# Als Sonderzubehör erhältlich



SA 1200  
Schwenkarm  
Art.-Nr.: 2255398  
EAN-Code: 4006825540017  
Einhell Accessory