

PRODUKTDATENBLATT

SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K

SubMARINE Integrated | Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Module



ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- Extrem lichtstark

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nicht dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Nennleistung | 48,00 W |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Lichtstrom | 4000 lm |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|-----------|
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 86,0 mm |
| Höhe | 72,0 mm |
| Produktgewicht | 1580,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Produktfarbe | Grau |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Montageort | Decke / Wand |
|-------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP65 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| 4058075260498 | Faltschachtel 1 | 89 mm x 1510 mm x 75 mm | 1790,00 g | 10.08 dm ³ |
| 4058075260504 | Versandschachtel 8 | 1530 mm x 200 mm x 328 mm | 15391,00 g | 100.37 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.