


Produktdetails

64831 U

64831 U Jalousieschalter-Einsatz flex andere 1-fach schwarz



Allgemeine Informationen

Typ	64831 U
Bestellnummer	2CKA006400A0095
EAN	4011395294710
Beschreibung	64831 U Jalousieschalter-Einsatz flex andere 1-fach schwarz
Langbeschreibung	3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL. Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5104
--------------------------------	-----------------

Eco Transparency

Umweltproduktklärung - EPD	9AKK108467A8921
----------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Geeignet für	2CKA006200A0280 2CKA006200A0281 2CKA006200A0282 2CKA006200A0283
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Ausgänge	1
Unterstützte Bussysteme	andere
Produktreihe	Busch-flexTronics® Busch-free@home®
Art des Kontaktes (gemäß IEC 60947-5-1)	Basiseinsatz
Belastungsart	Elektrische Antriebe
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe	schwarz
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E7480
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	92 mm
Höhe des Produkts	58 mm
Tiefe des Produkts	78 mm
Nettogewicht	97.47 g
Einbautiefe (t_2)	25 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.12 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4345
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000615 - Jalousiesteuerung
ETIM 9	EC000615 - Jalousiesteuerung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144027

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beschattungssteuerung → Jalousie- und Rollladenaktoren 230 V AC

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

