



Artikel-Nr. Article No.	Farbe des Staubschutzes Dust cover colour
66460	schwarz black
66461	blau blue
66462	rot red
66463	metall metal

Keystone-Modul RJ45 mit Staubschutzblende in diversen Farben

- zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen
- Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert
- Zugentlastung über Kabelbinder
- vollständig geschirmtes Zink-Druckgussgehäuse
- PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3a

- Massivkabel: 1/22 AWG (0,65mm) - 1/24 AWG (0,45 mm);
Innendurchmesser: 0,8 mm - 1,6 mm
- Verseilte Kabel: 7/22 AWG (0,76 mm) - 7/26 AWG (0,48 mm);
Innendurchmesser: 0,8 mm - 1,6 mm
- Außendurchmesser Kabel: 5,0 mm - 8,5 mm
- Anschlüsse: RJ45-Buchse (vergoldet),
Klemmleiste für LSA Montage
- Material Gehäuse: PC UL94V0, feuerfest
- Kontaktwiderstand: 20 MΩ max.
- Isolationswiderstand: 500 MΩ min. @ 500 V \equiv
- Spannungsfestigkeit: 1000 V \equiv , 700 V \sim RMS, 60 Hz, 1 min
- Dauerhaftigkeit Steckverbindung: 750x min.
- Konformität: REACH, RoHS

KeyStone RJ45 module with dust protection shutter

- can be mounted in Keystone panels up to 24 ports or wall outlets
- connectors have TIA 568A/B colour code
- strain-relief by cable tie
- fully shielded zinc-alloy housing
- PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3a

- Solid cables: 1/22 AWG (0.65 mm) - 1/24 AWG (0.45 mm);
Inner diameter: 0.8 mm - 1.6 mm
- Stranded cables: 7/22 AWG (0.76mm) - 7/26 AWG (0.48 mm);
Inner diameter: 0.8 mm - 1.6 mm
- Outer diameter cable: 5.0 mm - 8.5 mm
- Connectors: RJ45 socket (gold-plated),
terminal strip for LSA mounting
- Material housing: PC UL94V0, fireproof
- Contact resistance: 20 MΩ max.
- Insulation resistance: 500 MΩ min. @ 500 V \equiv
- Withstand voltage: 1000 V \equiv , 700 V \sim RMS, 60 Hz, 1 min
- Mating durability: 750x min.
- Conformity: REACH, RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	27.01.2021	ir	NET Keystone CAT 6a STP LSA 15,8mm Shutter xxx	1/1
		gepr.:	27.01.2021	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					66460, 66461, 66462, 66463	

