

Geschl. Sicherungshalter 601.100
Closed Fuse-holder AC



34,2 x 16 mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	VDE: 10 A cUR: 20 A	zul. Verlustleistung Adms. power dissipation	2,5 W¹⁾
----------------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:	5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / Mounting:	Frontpanel-Einbau / Front-panel installation
Gehäuse / Housing:	Thermoplaste UL94V-0 / Thermoplastic UL94V-0 Schraubkappe / Screw cover: Thermoplaste UL94 V0 / Thermolastic UL94 V0
Anschlüsse / Terminals :	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-30°C bis / up to 85°C
Kontaktwiderstand / Contact resistance	< 5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals	> 10 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals	> 1,5 kV
Schutzgrad / Degree of protection:	IP40
Farbe / colour:	Schwarz / Black
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

¹⁾ Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-approval

