

# Technisches Datenblatt

## Gerband 575

Weich-PVC-Klebeband



Gerband 575 ist ein schmiegsames Weich-PVC-Klebeband mit einem klebstarken, wasserdichten und kältefesten Naturkautschuk-Kleber von hoher Alterungsbeständigkeit. Es wird als Warnband zur Kennzeichnung beweglicher und gefährlicher Teile und Zonen eingesetzt.

Weich-PVC-Folie

Haftvermittler

Naturkautschuk-Kleber

### Produktbeschreibung

#### Träger

- Weich-PVC-Folie
- schmiegsam
- mit diagonalen Streifen bedruckt

#### Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- wasserdicht und kältefest
- weitgehend chemikalienbeständig

#### besondere Eigenschaften

- gute Alterungsbeständigkeit
- schmiegsam

#### Farbe

- gelb/schwarz
- weiß/rot

### Anwendungsbereiche

- als Warnband zur Kennzeichnung beweglicher und gefährlicher Teile und Zonen

### Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,17 mm
Reißkraft (DIN EN ISO 29864)*	≥ 70 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN ISO 29864)*	200 % bis 300 %
Klebkraft (DIN EN ISO 29862)*	≥ 2,5 N/25 mm
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

### Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

### Verpackungseinheiten

Rollenlänge	33 m
Bandbreite	50 mm
Rollen pro Karton	36

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 575 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand April 2022 · ersetzt Ausgabe vom September 2019