

PATTEX

Technisches Merkblatt
Ausgabe 05.05.2015

Special Kleber Textil

Seitenanzahl 2

Kontaktklebstoff

EIGENSCHAFTEN

- Trocknet Transparent
- Gute Wasch- und Reinigungsbeständigkeit
- Gute Bügelbeständigkeit

EINSATZBEREICHE

- Zum Säumen und Ausbessern von Textilien*
- Verkleben von Textilien* wie Baumwolle, Jeansstoffe, Leinen, Filz, verschiedenen Mischgeweben und Kunstfaser auch in Kombination mit Holz, Leder und Metall

*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Styropor®, empfindliche Textilien (z. B. Seide u. ä.)



TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Dispersion

Dichte bei +23°C:	Ca. 1,13 g/cm ³

Aussehen:	Weiß, cremig

Abbindezeit:	In Abhängigkeit von Material und Auftragsstärke ca. 30 bis 60 min bei Raumtemperatur

Mindesthaltbarkeit bei kühler, frostfreier Lagerung:	12 Monate (20°C)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein.

VERARBEITUNG

KLEBSTOFFAUFTRAG

Klebstoff beidseitig dünn auftragen, Stoffteile sofort zusammendrücken und ggf. fixieren.

ABLÜFTUNG

30 Minuten trocknen lassen. Anschließendes Überbügeln der Klebefläche erhöht die Wasch- und Reinigungsbeständigkeit.



ZUR BEACHTUNG

Im Falle empfindlicher Textilien erst eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchführen.
Tube nach Gebrauch sofort verschließen.
Frischer Klebstoff ist mit Wasser entfernbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen
PXST1 20g

ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer: 080410

PRODUKTSICHERHEIT

Verschütten des Klebstoffes sowie Hautkontakt vermeiden und Kleidung und Arbeitsfläche schützen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer: 080410

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

