

**ESGE-Zauberstab® M 200 Superbox**

**SELECT**

- Stufe 1: 12.000 U/Min.
- Stufe 2: 17.000 U/Min.
- Soft-Touch-Membran-Schalter
- Ergonomisches Griffdesign
- KB-Zeit: 5 Minuten
- Eintauchtiefe: ca. 23 cm
- Langlebiger, robuster AC-Motor, Made in Switzerland
- Aufsteckzentrierung - erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile
- Reichhaltiges Zubehör
- 5 Jahre Garantie



**Technische Angaben**

Leistung: 200 W, 220-240 V~, 50/60 Hz  
 Gewicht: ca. 0,96 kg  
 Spiralkabel: ca. 60 cm, ausziehbar bis zu 150 cm  
 Maße (BxTxH): ca. 6,7 x 9,7 x 34,6 cm  
 Material: Kunststoff/Metall  
 Farbe: Weiß/Anthrazit  
 Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, Becher-Set, Zauberette, Zauberbasis, Das große ESGE Koch- und Zauberbuch, Zerkleinerer, Bedienungsanleitung mit Rezepten

**Bestell-Nr.: 90750**  
**EAN-Code: 4011689 907500**  
**UVP €/Stk. inkl. MwSt.: 363,99 €**

**VE: 2**  
**PE: 32**  
**EAN VE: 4011689 927508**



**Mit allem Drum und Dran!**

Für die fitnessreiche Küche liefert der ESGE-Zauberstab® M 200 Superbox das perfekte Werkzeug! Denn nicht nur Multimesser, Schlagscheibe und Quirlscheibe gehören zur Ausstattung! Da ist auch noch die Zauberette, mit der Lebensmittel zerkleinert, geraspelt, gerieben oder in Scheiben geschnitten werden können. Und der Zerkleinerer übernimmt das Zerkleinern oder Mahlen von Kräutern, Kaffeebohnen vieles mehr. Durch die Aufsteckzentrierung lässt sich das Multitalent ganz einfach mit den Zubehörteilen bestücken und durch den Soft-Touch-Membran-Schalter werden 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute mit starken 200 Watt erzeugt – dafür sorgt der robuste, langlebige AC-Motor „Made in Switzerland“.

Griffbereit „geparkt“ wird der ESGE-Zauberstab® M 200 Superbox mit seinem bis zu 150 Zentimeter ausziehbarem Spiralkabel in der ESGE-Zauberbasis, in deren integrierter Schublade die Zubehör-Messer und -scheiben griffbereit untergebracht werden können. Auch der Zerkleinerer lässt sich platzsparend darin aufbewahren.

Neben der Bedienungsanleitung mit Rezepten gehört Das große ESGE Koch- und Zauberbuch zur Superbox, auf die es fünf Jahre Garantie gibt.

**Änderung und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten. © UNOLD AG**

**UNOLD AG**  
 Mannheimer Straße 4  
 D-68766 Hockenheim-Talhaus  
 Postfach 14 07  
 D-68757 Hockenheim  
**Aufsichtsrat:** Claudia Unold (Vorsitzende)

**Telefon:**  
 Zentrale (+49) (0) 62 05-94 18-0  
 Service (+49) (0) 62 05-94 18-27  
 e-mail: info@unold.de  
**internet:** www.unold.de  
**Vorstand:** Michael Unold (Vorsitzender), Yvonne Unold, Michael Grabbaum

**Banken:**  
 Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG (BLZ 547 900 00) Kto. 3 586 103  
 Commerzbank Hockenheim (BLZ 670 400 31) Kto. 4 335 766  
 Sparkasse Heidelberg (BLZ 672 500 20) Kto. 9 123 385  
 Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) Kto. 88 10-678

**Handelsregister:**  
 Mannheim HRB 2250 S  
 USt-IdNr.: DE 144 285 312  
 DSD-Lizenz-Nr. 1454000  
 WEEE-Nr. DE39547139  
 Steuer-Nr. 43028/14315

**Interne Angaben**

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Zolltarif Nummer              | 85094000               |                |
| Steckerart                    | Eurostecker            |                |
| Kabellänge                    | 60                     | cm             |
| Kabelfarbe                    | Schwarz                |                |
| Schutzklasse                  | 2 - Schutzisolation    |                |
| Raumgröße                     |                        | m <sup>2</sup> |
| Schutzart                     |                        |                |
| Akkuladezeit                  |                        | Minuten        |
| Aufheizzeit                   |                        | Minuten        |
| Lautstärke                    |                        |                |
| Stromverbrauch in Watt        |                        | Watt           |
| Gehäusetemperatur             |                        | °C             |
| Kühlmittel                    |                        |                |
| Backformmaße (BxTxH)          |                        | cm             |
| Waffelgröße                   |                        | cm             |
| Papierfiltergröße             |                        |                |
| Kaffeetemperatur              |                        | °C             |
| Gerätemaße (BxTxH)            | ca. 6,7 x 9,7 x 34,6   | cm             |
| Gerätegewicht                 | ca. 0,96               | kg             |
| Material                      | Kunststoff / Edelstahl |                |
| Bedienungsanleitung           | D/GB/F/NL/IT/ES/PL     |                |
| Verkaufsverp. (BxTxH)         | ca. 44 x 17 x 46,2     | cm             |
| Verkaufsverpackung            | ca. 4,25               | kg             |
| Verpackungssprachen           | D/GB/F/NL/IT/ES/PL     |                |
| Verkaufsverpackung Art        | Kartonage              |                |
| Verkaufsverpackung-Kunststoff | ca. 0,01               | kg             |
| Verkaufsverpackung-Papier     | ca. 1,8                | kg             |
| VE-Einheit (BxTxH)            | ca. 48,2 x 34 x 48     | cm             |
| VE-Einheit netto              | ca. 8,4                | kg             |
| VE-brutto                     | ca. 9,3                | kg             |
| Palette Stück                 | 24                     | Stück          |
| Palette Verkaufseinheit (VE)  | 12                     | VE             |
| Palette Lagen                 | 3                      | Stück          |
| Palette Lage Stück            | 8                      | Stück          |
| Palette Lage Verkaufs. (VE)   | 4                      | VE             |
| Palette Gewicht               | ca. 140                | kg             |
| Palettenmaße cm               | 80 x 120 x 158,5       | cm             |
| Container 20'                 |                        | Stück          |
| Container 40'                 |                        | Stück          |
| Container 40'HC               |                        | Stück          |
| GS                            |                        |                |
| RoHS                          |                        |                |
| CE                            |                        |                |
| VDE                           |                        |                |
| WEEE                          |                        |                |
| Pah                           |                        |                |
| LFBG                          |                        |                |

**Änderung und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten. © UNOLD AG**

**UNOLD AG**  
 Mannheimer Straße 4  
 D-68766 Hockenheim-Talhaus  
 Postfach 14 07  
 D-68757 Hockenheim  
**Aufsichtsrat:** Claudia Unold (Vorsitzende)

**Telefon:**  
 Zentrale (+49) (0) 62 05-94 18-0  
**Service** (+49) (0) 62 05-94 18-27  
 e-mail: info@unold.de  
**internet:** www.unold.de  
**Vorstand:** Michael Unold (Vorsitzender), Yvonne Unold, Michael Grabbaum

**Banken:**  
 Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG (BLZ 547 900 00) Kto. 3 586 103  
 Commerzbank Hockenheim (BLZ 670 400 31) Kto. 4 335 766  
 Sparkasse Heidelberg (BLZ 672 500 20) Kto. 9 123 385  
 Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) Kto. 88 10-678

**Handelsregister:**  
 Mannheim HRB 2250 S  
 USt-IdNr.: DE 144 285 312  
 DSD-Lizenz-Nr. 1454000  
 WEEE-Nr. DE39547139  
 Steuer-Nr. 43028/14315