

Technisches Datenblatt

Gerband 104

Flachkrepp-Klebeband für Lackier- und Malerarbeiten

Gerband 104 ist ein imprägniertes, reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit einem kurzzeitig hitzebeständigen Naturkautschuk-Kleber. Es eignet sich für Abdeckzwecke bei Lackier- und Malerarbeiten.



Produktbeschreibung

Träger

- Krepp-Papier
- fein gekreppt
- imprägniert
- reißfest
- geschmeidig
- dehnfähig
- feuchtigkeitsabweisend

Kleber

- Naturkautschuk-Harz
- stark vernetzt
- gute Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- scherfest

besondere Eigenschaften

- kurzzeitige Hitzebeständigkeit

Farbe

- beige

Anwendungsbereiche

- Abdeckung bei Lackier- und Malerarbeiten

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,13 mm
Reißkraft (DIN EN ISO 29864)*	≥ 80 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN ISO 29864)*	5 % bis 8 %
Klebkraft (DIN EN ISO 29862)*	≥ 5 N/25 mm
Hitzebeständigkeit	+80° C
Temperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen pro Karton	48	36	32	24	24	16	12

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 104 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Februar 2022 · ersetzt Ausgabe vom Juli 2020