


尺寸标注及检具说明: 尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸!	序号	日期	变更内容	修改者
卡尺	塞规	千分尺	高度计	工业或影像仪
齿轮啮合仪	齿轮检测中心	三次元	其他重检项目	



GEARBOX DATA(REF):

1	Rated Voltage	12.0 VDC	2	Idle Current	150 mA Max
3	Idle Speed	10±15% rpm	4	Rated Torque	4300g cm
5	Rated Speed	9±15% rpm	6	Rated Current	280 mA Max
7	Permit Max Torque	5.0kg.cm	8	Idle Noise	56dB(A) Max
9	Gear Ratio	576:1			

Noise Test Method: Detector with sponge to gearbox side 20cm in ambient noise under 32dB.

- TECHNICAL REQUIREMENTS:**
- 1.No defects such as crack, scratch, burr and deformation
 - 2.No abnormal noise during testing.
 - 3.RoHS compliant.

- 技术要求:**
1. 产品表面无裂纹、划痕、擦伤等缺陷。
 2. 产品测试中无异音。
 3. 环保要求: 满足ROHS指令规定。

产品名称	客户名称	设计	审核	批准
∅21塑胶齿轮箱		南 奋 勇 2015-03-19		
未注公差	符合《ROHS相关禁止物质标准》			
产品代码	版本	比例	ZHAOWEI 兆威	
ZMPD024024-576	共 1 张	第 1 张	1:1	