

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

	1	2	3	4
A				
B	<p>Leitung wire UL style 1569 AWG20 -40° C to 105° C braun brown (Anschluss I/C terminal I/C)</p>			
C				
D	<p>Leitung wire UL style 1569 AWG20 -40° C to 105° C blau blue (Anschluss 4/NO terminal 4/NO)</p>			
E	<p>Schliesser 1-polig single pole normally open</p> <p>Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N actuating force</p> <p>Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N release force</p> <p>Differenzweg ≤ 0.2 mm movement differential</p> <p>IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67 protection class acc to EN 60529 IP 67</p> <p>G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30 G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30</p>			

-	---	---	1048.1132-XX																												
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI																												
Shape and location 0.1	Angle ± 2°	Sheet 01																													
	Edge tolerance	Format DIN A4	Projection																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Length</th> <th colspan="2">Radii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.1</td> <td>0-6</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.15</td> <td>>6-15</td> <td>± 0.3</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.2</td> <td>>15-30</td> <td>± 0.5</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>± 0.3</td> <td>>30-200</td> <td>± 10%</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>± 0.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>120-200</td> <td>± 0.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Length		Radii		0-6	± 0.1	0-6	± 0.2	>6-15	± 0.15	>6-15	± 0.3	>15-30	± 0.2	>15-30	± 0.5	>30-70	± 0.3	>30-200	± 10%	>70-120	± 0.4			>120-200	± 0.8			Scale 2:1	Ident. K
Length		Radii																													
0-6	± 0.1	0-6	± 0.2																												
>6-15	± 0.15	>6-15	± 0.3																												
>15-30	± 0.2	>15-30	± 0.5																												
>30-70	± 0.3	>30-200	± 10%																												
>70-120	± 0.4																														
>120-200	± 0.8																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>e</td> <td>136255</td> <td>2021-02-24</td> <td>HHE</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>130794</td> <td>2020-03-11</td> <td>HHE</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>128229</td> <td>2019-09-24</td> <td>LEK</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>101720</td> <td>2016-04-06</td> <td>BRC</td> </tr> </table>		e	136255	2021-02-24	HHE	d	130794	2020-03-11	HHE	c	128229	2019-09-24	LEK	b	101720	2016-04-06	BRC	All dimensions are in millimetres System NX V11.0 Replacement of													
e	136255	2021-02-24	HHE																												
d	130794	2020-03-11	HHE																												
c	128229	2019-09-24	LEK																												
b	101720	2016-04-06	BRC																												
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by																												

