



KEMPER
G R O U P

12100KITPRO



Dati Tecnici /Technical Data

Pressione /pressure		Diretta/direct	
Gas/gas		Butano/Butane	
Autonomia/autonomy	Min/Minutes	60 - 90	
Capacità serbatoio/tank capacity	(ml)	22	
Temperatura Fiamma/flame temperature	(°C)	1300	

Caratteristiche/characteristics

Kit composto da saldatore a gas ricaricabile 12100 con 5 punte, deflettore per termoretrarre e tappo di sicurezza/kit composed of refillable micro-torch 12100 with 5 spare tips, deflector for thermoretracting and safety tap.

Pelacavi professionale/heavy duty wire stripper

Tronchese professionale in acciaio inox /stainless steel cutting nippers

Forbici da Eletttricista professionali /professional shears for electrician

Rocchetto 20 gr di stagno /20 gr of tin

Rocchetto 1.5 mt x 3mm di treccia dissaldante in rame/1,5 mt x 3 mm desolder braid

Potenza assimilabile ad un saldatore da 150W/power similar to a welder of 150W

N 60 guaine termoretraibili da 1.5 mm; n 35 guaine termoretraibili da 2.5 mm; n 25 guaine termoretraibili da 3 mm; n 20 guaine termoretraibili da 5.0 mm; n 10 termoretraibili da 6 mm/ nr. 60 heat shrink membranes of 1.5 mm; nr. 35 heat shrink membranes of 2.5 mm; nr 25 heat shrink membranes of 3 mm; nr. 20 heat shrink membranes of 5.0 mm; nr. 10 heat shrink membranes of 6 mm

N 5 Connettori Termoretraibili Blu, n 5 Connettori Termoretraibili Gialli, n 5 Connettori Termoretraibili Rossi / nr. 5 blue solder splice heat shrinks; nr. 5 Yellow solder splice heat shrinks; nr. 5 Red solder splice heat shrinks

Dati Logistici/logistic info

Dimensioni prodotto (cm)/dimensions product (cm)	34 x 28.5 x 5,5
Dimensioni Masterbox (cm) dimensions master box (cm)	58.5 x 30 x 23
Pezzi Per Masterbox/ pcs per master box	5
Peso netto Master (Kg) net weight master (kg)	8
Peso lordo Master (Kg) gross weight master (kg)	9