

Spezifikation

49350 | LED Orientierungslicht Galaxy move, 300 lm dimmbar, magnetisch, klappbarer Standfuß, IR Be-



Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	3,3
Schaltzyklen	100.000
Stromversorgung	Batterien
Batterie-/Akkutyp (Bauform)	Mignonzelle AA
Zellenzahl	6
Stromart	DC
Versorgungsspannung [V]	9
Batterie-/Akku Zellenspannung [V]	1,5

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom [lm]	300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Halbwertswinkel [°]	120°

Produkteigenschaften

Abmessungen (L x B x H) [mm]	146 x 90 x 38
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-20 bis +40
Schutzart	IP20
EAN	4255606500577
Produktfarbe	Weiß
Lebensdauer (L70B50) [h]	100.000
Garantie [a]	3

Lichtquelle Lampe

Lichtquelle (sonst.)

Umgebendes Produkt

Separate Betriebsgeräte

Solar und Batterie

Zubehör