

## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	400255
Barcode Box,Bli	4018412334091
Bezeichnung	9W (60W) 220-240V E27 806lm 200° 2700K 10000h 3+1 Set
EPREL-Referenz	899834
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Birnenform
Zolltarifnummer	85395000000
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Energieeffizienzklasse (2021)	F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Lebensdauer Nominalwert [h]	10000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	8,87
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,00
Nom. Stromstärke [mA]	75
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,88
Zündzeit [s]	0,5
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft R9	0
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	200
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert [lm]	806
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-)	60
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	58
Brennlage	u360

CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Frostung	Chemisch
GOSTR	nein
Gewicht [g]	28,00
Höhe [mm]	102
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	8
Länge [mm]	58
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Modell (Technisch)	LED-A58
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
Sockelmaterial	E27 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Shrink</b>	
Stück	1
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4018412334107
Stück	12
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung [mm]	58x102
Inhalt	4/BOX
Modellgruppe	SMD/COB Birnenform
Spektrumbild	