


接线图/WIRING DIAGRAM



励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向

EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES) VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	\bar{A}	\bar{B}	CW
1	+	+	-	-	↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE



电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步距角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相数/NO. OF PHASES	2
电压/RATED VOLTAGE	1.8 V
电流/RATED CURRENT	3.0 A
电阻/RESISTANCE	0.6 ohm±0.1 AT 20° C
电感/INDUCTANCE	1.5 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
静转矩/HOLDING TORQUE	0.6 N.m以上/MIN.
定位转矩/DETENT TORQUE	2.5 N.cm以下/Max
转动惯量/ROTOR INERTIA	120 g.cm ²
引出线规格/LEAD STYLE	AWG22 UL1007
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
允许轴向负载/ALLOW AXIAL LOAD	15 N
允许径向负载/ALLOW RADIAL LOAD	75 N (轴端/ON THE SHAFT END)

备注/NOTE):

技术部
2019.11.11
张建伟

版本/REV.	年月日/DATE	变更序号/ECN	变更内容/REVISIONS	设计/DESIGNED BY	审核/CHECKED BY	工艺/TECHNICS	批准/APPROVED	型号/MODEL	编码/CODE																																																			
B	2019.11.11	---	力矩0.7改为0.6	Hahm				23HS4430-06	23HS4430P5.85-15																																																			
A	2019.06.27	---	初版	Hahm																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">设计/DESIGNED</td> <td colspan="2">Hahm 2019.11.11</td> <td colspan="2">型号/MODEL</td> <td colspan="2">23HS4430-06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">审核/CHECKED</td> <td colspan="2">ANDY 2019.11.11</td> <td colspan="2">编码/CODE</td> <td colspan="2">23HS4430P5.85-15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">工艺/TECHNICS</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">批准/APPROVED</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								设计/DESIGNED		Hahm 2019.11.11		型号/MODEL		23HS4430-06		审核/CHECKED		ANDY 2019.11.11		编码/CODE		23HS4430P5.85-15		工艺/TECHNICS								批准/APPROVED								<table border="1"> <tr> <td colspan="2">技术规格书 TECHNICAL SPECIFICATION</td> <td colspan="2">常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn</td> </tr> <tr> <td>一般公差 TOLERANCE</td> <td colspan="3">±0.3/±0.3°</td> </tr> <tr> <td>比例 SCALE</td> <td>1:1</td> <td colspan="2">三视图 THIRD ANGLE PROJECTION</td> </tr> <tr> <td>单位 UNIT</td> <td>mm</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>页 SHEET</td> <td>1/1</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	技术规格书 TECHNICAL SPECIFICATION		常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		一般公差 TOLERANCE	±0.3/±0.3°			比例 SCALE	1:1	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		单位 UNIT	mm			页 SHEET	1/1		
设计/DESIGNED		Hahm 2019.11.11		型号/MODEL		23HS4430-06																																																						
审核/CHECKED		ANDY 2019.11.11		编码/CODE		23HS4430P5.85-15																																																						
工艺/TECHNICS																																																												
批准/APPROVED																																																												
技术规格书 TECHNICAL SPECIFICATION		常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn																																																										
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±0.3°																																																											
比例 SCALE	1:1	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION																																																										
单位 UNIT	mm																																																											
页 SHEET	1/1																																																											