



HelaTape

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen und elektrischen Klebebändern zum Isolieren, Bündeln, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis hin zum Hochspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. Die HelaTape Protect Serie eignet sich hervorragend für die Bündelung von Kabelsätzen und Kabelbäumen.

Standard PVC-Isolierband

HelaTape Flex 15

Hauptmerkmale

- Hochwertiges Isolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
- Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
- Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
- Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
- Selbstverlöschend nach IEC 60454-2



Hohe Flexibilität bei guter Klebekraft macht HelaTape Flex 15 universell einsetzbar.



Mehr Details!

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| MATERIAL | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Durchschlagsfestigkeit | 45 kV/mm |
| Haftung auf Stahl | 2,2 N/10 mm |
| Haftung auf Trägermaterial | 2,0 N/10 mm |
| Reißdehnung | 200 % |
| Reißfestigkeit | 28 N/10 mm |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +90 °C |

RoHS

| TYP | Dicke (T) | Breite (W) | Länge (L) | Farbe | Art.-Nr. |
|--------------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|
| HTAPE-FLEX15-15x10 | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Blau (BU) | 710-00100 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Braun (BN) | 710-00107 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Gelb (YE) | 710-00102 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Grau (GY) | 710-00108 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Grün (GN) | 710-00103 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Grün-Gelb (GNYE) | 710-00106 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Orange (OG) | 710-00110 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Rot (RD) | 710-00101 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Rot (RD), Grau (GY), Gelb (YE), Grün (GN), Blau (BU), Orange (OG), Weiß (WH), Braun (BN), Schwarz (BK), Grün-Gelb (GNYE) | 710-00146 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Schwarz (BK) | 710-00104 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Transparent (CL) | 710-00147 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Violett (VT) | 710-00109 |
| | 0,15 | 15,0 | 10,0 m | Weiß (WH) | 710-00105 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Standard PVC-Isolierband

HelaTape Flex 15

| TYP | Dicke (T) | Breite (W) | Länge (L) | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|
| HTAPE-FLEX15-15x25 | 0,15 | 15,0 | 25,0 m | Schwarz (BK) | 710-00115 |
| HTAPE-FLEX15-19x20 | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Blau (BU) | 710-00151 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Braun (BN) | 710-00158 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Gelb (YE) | 710-00153 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Grau (GY) | 710-00159 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Grün (GN) | 710-00154 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Grün-Gelb (GNYE) | 710-00157 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Rot (RD) | 710-00152 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Schwarz (BK) | 710-00155 |
| | 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Violett (VT) | 710-00160 |
| 0,15 | 19,0 | 20,0 m | Weiß (WH) | 710-00156 | |
| HTAPE-FLEX15-19x25 | 0,15 | 19,0 | 25,0 m | Schwarz (BK) | 710-00126 |
| HTAPE-FLEX15-25x25 | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Blau (BU) | 710-00133 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Braun (BN) | 710-00140 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Gelb (YE) | 710-00135 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Grau (GY) | 710-00141 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Grün (GN) | 710-00136 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Grün-Gelb (GNYE) | 710-00139 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Rot (RD) | 710-00134 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Schwarz (BK) | 710-00137 |
| | 0,15 | 25,0 | 25,0 m | Weiß (WH) | 710-00138 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.