

PRODUCT-DETAILS

CE4K1-10R-11

CE4K-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Schlüsselentrieg.1S+1Ö CombiLine-Compact



Allgemeine Informationen

Typ	CE4K1-10R-11
Bestellnummer	1SFA619552R1071
EAN	7320500556740
Beschreibung	CE4K-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Schlüsselentrieg.1S+1Ö CombiLine-Compact

Langbeschreibung	<p>Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.</p>
------------------	---

Bestelldaten

E-Number (Finland)	2313550
E-Number (Norway)	4372825
E-Nummer (Schweden)	3711528
EAN	7320500556740
Mindestbestellmenge	1 Stück

Zolltarifnummer	85369001
-----------------	----------

Abmessungen

Breite des Produkts	0.04 m
Höhe des Produkts	0.04 m
Tiefe des Produkts	0.103 m
Nettogewicht	0.064 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.1 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.04 m
Länge	0.1 m
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.644 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500308837

Umwelt

Umgebungstemperatur	Betrieb -25 ... +70 °C Lagerung -30 ... +85 °C
RoHS Status	Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

Bedienteilausführung	Pilztaste 40mm
Blendenmaterial	Nicht verfügbar
Blöcke	1 Schließer + 1 Öffner
Farbe	rot
Anschlussart	Schraubklemme
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
Funktion	Schlüssel Code 455
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Tastencode	Schlüssel Code 71
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million
Anzahl Hilfskontakte	1
Öffner	
Anzahl Hilfskontakte	1
Schließer	
Baureihe	CE4K1

Produktname	Not-Aus
Produktreihe	Kompakt
Produkttyp	CE
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(240 V) 1 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsspannung	24 ... 300 V
RoHS Datum	0626 5
Unterfunktion	Key release

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CQC_CN_CN50749
CCC Zertifikat	2003010305054693_
CQC Zertifikat	CQC2003010305054693
cURus Zertifikat	UL_E496500-20171020
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02_
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001187
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
Umweltinformationen	1SFC151009D0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201
RoHS Information	2CMT2019-005802

Klassifizierungen

ETIM 4	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 5	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
ETIM 6	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
ETIM 7	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Komplettgerät
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
UNSPSC	39121545
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.0 : 27371244

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompaktreihe

