


DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

| | |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer | 20300538 |
| Barcode Box,Bli | 4004894851195 |
| Bezeichnung | Pictor Sensor |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Warengruppe | LED-Wand- und Deckenleuchten |
| Zolltarifnummer | 94051040900 |
| Elektrische Daten | |
| Ausfallrate 1000h [%] | 5,00 |
| Dimmbarkeit | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,53 |
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50/60 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 9 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 25000 |
| Lebensdauerfaktor 6000 | 0,90 |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 702,00 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 9,00 |
| Nom. Stromstärke [mA] | 74 |
| Spannung Nominalwert [V] | 220-240 |
| Stromart | AC |
| Verschiebungsfaktor (cos φ1) | 0,86 |
| Zündzeit [s] | 0,5 |
| Innerbox | |
| Barcode 1 | 4004894858828 |
| Stück | 2 |
| Leuchtendaten | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 54 |
| Schutzklasse | II |
| Lichttechnische Daten | |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s] | 1,00 |
| Farbkonsistenz initial | 6 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥] | 80 |
| Flimmerfaktor | 10,00 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 72 |
| Lichtfarbe | neutralwhite |
| Produktdaten | |
| Austausch stromlos | nein |
| Belüftung erforderlich | nein |
| Breite [mm] | 175 |
| Brennlage | u360 |
| CE | ja |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Coolbeam | nein |
| Feuchteempfindlich | nein |
| Freibrennbetrieb | nein |
| GOSTR | nein |
| Gewicht [g] | 436,00 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| LED-Anzahl | 50 |
| Länge [mm] | 175 |
| Marke | Müller-Licht |
| Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 45 |
| Modell (Technisch) | LED-Wand- und Deckenleuchte |
| Nicht in Reflektoren | nein |
| Sockelmaterial | Aluminium |
| UVSchutz | nein |
| Wendel/LED | 2835SMD |
| stossfest | nein |
| Transportkarton | |
| Barcode 1 | 4004894851843 |
| Stück | 20 |
| Umwelteigenschaften | |
| WEEE-Produkt |  ElektroG  |
| Zusatz | |
| Abmessung [mm] | 175x64 |
| EEK-Labelerzeugung | entfernt |
| Inhalt | 1/BOX |
| Manual | MAL_Pictor_Sensor_014.pdf |
| Modellgruppe | Wand- und Deckenleuchten |
| Spektrumbild |  |