

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 234102006 | DUOversal PLUS 6=12, mit Schalter, mit Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, Topfabstand 52mm, 1,4m Zuleitung, anschraubbar |

DUOversal Plus, 6=12, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, Farbe: weiß



| Technische Daten | 234102006 |
|---|-----------------------|
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 6 |
| FI-Schalter | nein |
| Mit Deckel | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schlagfestigkeit | nicht verfügbar |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E | 0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Farbe | weiß |
| Aderquerschnitt | 1,500 mm ² |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Länge der Zuleitung | 1,4 m |
| Mit Ein-/Ausschalter | ja |
| Netzrentstörfilter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Überspannungsschutz | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

| Technische Daten | | 234102006 |
|--|---------------|-----------|
| Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO) | 12 | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17 | 0 | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Werkstoffgüte | Duroplast | |
| NEMA-Code | ohne | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 35° | |
| Art des Netzanschlusses | Schutzkontakt | |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift) | 0 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30 | 0 | |
| Überstromschutz | nein | |
| Max. Anschlussleistung | 3680 W | |
| Direkt steckbar (ohne Leitung) | nein | |
| Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) | 0 | |