

Spanngurte Satz

Best.Nr. 860 473

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

- Spannkraft 150 kg
- Gurtbreite 25 mm
- Gürtlänge jeweils 2,5 m



Sicherheitshinweise

- Spanngurt nur zum Verzurren von Ladungen einsetzen, niemals Lasten damit heben.
- Spanngurt niemals über seine zulässige Zugkraft (LC) hinaus belasten.
- Geeignete Spanngurte (z.B. Art, Anzahl), Zurrpunkte und Zurrmethode (z.B. Niederzurrung oder Diagonalzurren) auswählen, beachten Sie hierbei:
 - Die Art, Größe, Form und das Gewicht der Ladung.
 - Die zulässige Zugkraft (LC) bzw. die erf. Vorspannkraft unter der Berücksichtigung der Winkel- und Reibungsverhältnisse.
 - Es müssen mind. 2 Zurrgurte (Niederzurren) bzw. 4 Zurrgurte (Diagonalzurren) verwendet werden.
 - Zurrgurte vor jedem Einsatz auf Schäden überprüfen.
 - Geknotete oder beschädigte Zurrgurte dürfen nicht verwendet werden.
 - Bei scharfen Kanten oder rauen Oberflächen Zurrgurte nur mit zusätzlichen Schutzeinrichtungen einsetzen.
 - Einsatz in Chemikalien kann das Gurtband zerstören!
 - Reinigung nur mit Wasser!
- Spannelemente (z.B. Ratschen) müssen nach dem Spannen geschlossen werden. Niemals Hilfsmittel (z.B. Rohre o.ä.) zum Spannen verwenden!
- Vor dem Öffnen prüfen, ob die Ladung noch sicher steht. Andernfalls sicheren Stand zuerst mit Hilfsmitteln herstellen.
- Unsachgemäße Ladungssicherung stellt eine Gefahr für das Leben von Personen, Tieren oder Gütern im Gefahrenbereich des Fahrzeugs dar!
- Nicht für gewerbliche Gütertransporte geeignet!

