

AL-KO Tauchpumpe SUB 10000 DS



Vorteile auf einen Blick

- **Flachsaugende Klarwasserpumpe zum Einsatz in engen Schächten**
- Durch schlanke Bauweise mit oberliegendem Wasserauslass ideal geeignet zum **Einsatz in engen Schächten**
- Besonders **flach absaugend** bis ca. 3 mm dank einfach zu verstellendem Pumpenfuß
- **Hoher Verschleiß-Schutz** mit 3-fach Radialwellendichtung und Edelstahl Motorwelle auch für leicht verschmutztes Wasser geeignet.
- Optimaler Temperaturengleich im **Langzeiteinsatz** durch Mantelkühlung und „Top outlet“

Art-Nr.	112 823
EAN	400 371 804 2702
Leistung	450 W
Motor	230 V / 50 Hz
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Fördermenge	8000 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m
Max. Korngröße	3 mm
Max. Fördertemperatur	35°C
Pumpenausgang	1 1/4"
Gewicht brutto / netto	6,6 / 6,0 kg
Verpackungsmaße L x B x H	269 x 218 x 320 mm
Verpackungseinheit /Karton	1 Stück (Karton)
Paletteneinheiten	105 Stück
Containermenge	20 DC: 1456 Stück / 40 DC: 3024 Stück. / 40 HC: 3520 Stück