

HOMEMATIC IP UND
DALI-LEUCHTEN IDEAL
KOMBINIERT

DALI Gateway

HmIP-P-DRG-DALI

Stimmungsvolle Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen im ganzen Haus. Dimmen Sie das Licht über die Homematic IP App, die Fernbedienung oder einen Schalter. Das DALI Gateway steuert DALI-Leuchten zuverlässig im Smart Home. Es ermöglicht eine einfache Installation auf der Hutschiene und lässt sich in bereits bestehende Systeme integrieren.



homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.

LICHT INTELLIGENT SCHALTEN UND DIMMEN

Mit einem DALI Gateway können Sie bis zu 32 DALI Leuchten in Ihrem Zuhause perfekt dimmen und schalten.

Das DALI Gateway lässt sich einfach in eine bestehende Installation mit DALI Leuchten nachrüsten und verschwindet im Verteilerschrank.

Bereits installierte Homematic IP Taster und Schalter können problemlos weiterverwendet und eingebunden werden.

DER MEHRWERT FÜR EIN SMARTES ZUHAUSE

Einmal installiert, können DALI Leuchten den Kanälen des Gateways zugeordnet und in bis zu 16 Lichtgruppen gesteuert werden.

FLEXIBLE BEDIENUNG DER DALI-LEUCHTEN

DALI Leuchten können nun mit vielen Homematic IP Geräten, wie z. B. einer Homematic IP Funkfernbedienung, an- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden.

Über die kostenlose Homematic IP App lassen sich die DALI-Leuchten im Smart Home ebenfalls bequem vom Smartphone aus bedienen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V~/50 Hz
Stromaufnahme	45 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	1 W typ. (Displaybeleuchtung aus)
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-2,5 mm ²
Installation	auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Gewicht	195 g
DALI	
Nennspannung	16 VDC (typ.)
Strom	130 mA (typ.), 250 (max.)
Anzahl DALI Geräte	32
Anzahl DALI Gruppen	16

KOMFORTABLE INSTALLATION

Die Installation erfolgt auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen.

Die Federkraftklemmen ermöglichen einen einfachen Anschluss der DALI-Leuchten sowohl an starre als auch flexible Leitungen.

Über das große beleuchtete LC-Display des Gateways lassen sich die DALI-Leuchten ohne Anlernen direkt nach Anschluss an den Bus ansteuern und testen.

FÜR VIELE DALI-LEUCHTMITTEL GEEIGNET

- ✓ Leuchtstofflampen (DT0)
- ✓ Entladungslampen (DT2)
- ✓ Niedervolt-Halogenlampen (DT3)
- ✓ Dimmer für Glühlampen (DT4)
- ✓ Umwandlung nach DC (0-10V, DT5)
- ✓ LED Module (DT6)
- ✓ Schaltfunktion (DT7)
- ✓ Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8)

(Nicht kompatibel mit DALI-Eingabegeräte)

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Homematic IP App
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	157283A1A
EAN-Code	4047976572847
Kurzbezeichnung	HmIP-P-DRG-DALI
Verpackungseinheit	36
Maße Verpackung	122 x 140 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	tbd

LIEFERUMFANG

Homematic IP DALI Gateway
Bedienungsanleitung