

PRODUCT-DETAILS

CE4T-10R-11

CE4T-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg. 1S+1Ö CombiLine-Compact



Allgemeine Informationen

Typ	CE4T-10R-11
Bestellnummer	1SFA619550R1071
EAN	7320500556702
Beschreibung	CE4T-10R-11 Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg. 1S+1Ö CombiLine-Compact
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten

E-Number (Finland)	2313542
E-Number (Norway)	4372760
E-Nummer (Schweden)	3711520
EAN	7320500556702
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001

Abmessungen

Breite des Produkts	0.04 m
Höhe des Produkts	0.04 m
Tiefe des Produkts	0.073 m
Nettogewicht	0.036 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.1 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.04 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.1 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.36 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500260838

Umwelt

Umgebungstemperatur	Betrieb -25 ... +70 °C Lagerung -30 ... +85 °C
RoHS Status	Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Weitere Informationen

Bedienteilausführung	Pilztaste 40mm
Blendenmaterial	Nicht verfügbar
Blöcke	1 Schließer + 1 Öffner
Farbe	rot
Anschlussart	Schraubklemme
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
Funktion	Drehentriegelung
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Baureihe	CE4T
Produktname	Not-Aus
Produktreihe	Kompakt
Produkttyp	CE
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsstro m AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Bemessungsbetriebsstro m DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsspan nung	24 ... 300 V

RoHS Datum	0626 5
Unterfunktion	Twist release

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CQC_CN_CN50749
CCC Zertifikat	2003010305054693_
CQC Zertifikat	CQC2003010305054693
cURus Zertifikat	UL_E496500-20171020
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02_
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001187
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005802
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
Umweltinformationen	1SFC151009D0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201
RoHS Information	2CMT2019-005802

Klassifizierungen

ETIM 4	EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte
ETIM 5	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 6	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 7	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
UNSPSC	39121545
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.0 : 27371244

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompaktreihe

