

## Easy Security Camera Set TX-28

Digitales kabelloses wetterfestes Outdoor-Funkkameranystem mit Aufnahmefunktion



- Unterstützt 4 Kameras auf einem Monitor (4 Kanäle)
- Reichweite  $\geq 200\text{m}$  (offenes Feld)
- Infrarot-Nachtsicht & PIR-Bewegungsmelder
- Hochempfindliches Mikrophon
- Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
- Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung (Timer Funktion) oder per Bewegungserkennung
- Mobil aufrufbar auf iPhone und Android
- Kamera-Schutzklasse IP65 (staub- und wassergeschützt)
- Leichte Installation, Plug & Play

### Technische Spezifikationen:

- Kamerakanäle: 2400 – 2483.5 MHz
- Kamerasensor: 1/4" OV7725 CMOS
- Kameraauflösung: 420 TVL
- Kamera min. Beleuchtung: 0 LUX (IR ein)
- Kamera  $\varnothing$  Linse / Effektive Pixel:  $\varnothing 6\text{mm}$  / 640 (H) x 480 (V)
- Kamera S/N-Verhältnis: mehr als 48 dB
- Kamera Videoausgang: 1 Vp-p / 75 Ohm
- Kamerastromversorgung: DC 5V / 1A
- Kamera Gewicht / Maße: 270 g / (L) 9,5 x (B) 6,8 x (H) 5,7 cm
- Monitor Bildschirm: 7" TFT LCD
- Monitor Videoformat: NTSC / PAL
- Monitor Kompressionsformat: MPEG-4
- Monitor Video & Audio Eingang / Ausgang: 4CH kabelloser Einzel- / 1 Composite-Ausgang
- Monitor Bildfrequenz: 640 x 480 VGA 20fps / 320 x 240 QVGA 25fps
- Monitor Speicherkarte: MicroSD bis 32GB
- Monitor Sendebereich:  $\geq 200\text{m}$  (offenes Feld)
- Monitor Stromversorgung: DC 12V / 1A
- Monitor Gewicht / Maße: 395 g / (L) 20,0 x (B) 12,0 x (H) 2,0 cm

### Monitor & Kamera:

- Frequenz 2,4GHz / Band 2,4GHz
- Abgestrahlte Sendeleistung max. 80–100mW

### Verpackungsinhalt:

- 1x Kabellose Kamera
- 1x Kabelloser Video 7" TFT LCD-Empfänger
- USB-zu-MiniUSB-Kabel (Anschluss an PC)
- Cinch-Kabel
- Kamera-Netzadapter
- Empfänger-Netzadapter
- 3x Schrauben und 3x Dübel
- Gebrauchsanleitung

### EAN-Code:

4260101737953

Artikel-Nr. 4433

