



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Wiser Gateway
Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	Connected socket-outlet
Ausgangspolkonfiguration	2P + E

Zusatzmerkmale

Art des Produkts	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montage des Produkts	Bündig
Anzahl der Steckdosen	1
Ausgangsstandard	Schuko
Nennstrom	16 A
Lasttyp	LED-Lampe 125 μ F 100 W 230 V AC Glühlampe 2000 W 230 V AC Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator 1500 VA Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator 2000 VA Ohmsch 3680 W Kapazitiv 70 μ F 6 AX Induktiv 16 A cos phi = 0,6 Motor 1600 VA 7 A
Anzahl Steckdosen	1 connected
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50 Hz
Standby-Verbrauch	Max. 0,4 W
Schutzgerätetyp	Leitungsschutzschalter 16 A max.
Schutzfunktionen	Überhitzungsschutz Überlastschutz
Funktion verfügbar	Power monitoring
Messgenauigkeit	+/- 1 % (at > 25 W load)
Farbton	Weiß (RAL 1013)
Oberflächenbehandlung	Glänzend
Lokale Signalisierung	LED (green/red/orange)
Betätigungsart	Durch mobile Anwendung
Einstellprogramm/Software	Wiser by SE App
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2405...2480 MHz), 10 mW bei < 50 m
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 2,5 mm ²
Material	Thermoplast
Befestigungsart	Durch Schrauben
Einbautiefe	31,55 mm
Tiefe	43,35 mm
Breite	72,7 mm
Höhe	72,7 mm

Projektierungstiefe	11,8 mm
Produktzertifizierungen	Zigbee 3.0 CE

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,7 cm
VPE 1 Breite	9,5 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	152,0 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	288
VPE 2 Höhe	45,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	59,304 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,913 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------