

LED-Unterbauleuchten Aculine 40



Artikelnummer: **27700076**

Artikelnummer:	27700076
Lichtfarbe:	Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K)
Lichtstrom:	230 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	-
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	
Abmessungen:	400x40x9 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696892
Charge:	PO5752400304

Die MÜLLER-LICHT LED-Unterbauleuchte Aculine 40 ist eine kabellose Möbelleuchte, die nahezu überall montiert werden kann und für optimale Lichtverhältnisse sowie höchsten Lichtkomfort sorgt, z. B. in der Küche, an Regalen oder Schränken.

- Kabellose LED-Unterbauleuchte, flexibel montierbar, ideal für Küche, Regale oder Schränke.
- Touch-Sensor zur Einstellung der Lichtfarbe in drei Stufen (3000 K / 4000 K / 6500 K).
- Stufenlos dimmbar, mit Memory-Funktion zur Speicherung der letzten Lichtfarbe und Helligkeit.
- Automatische Aktivierung durch Bewegungssensor im "AUTO"-Modus, energiesparend mit 30-Sekunden-Abschaltung.
- Einfaches Aufladen des Akkus über mitgeliefertes USB-Kabel, schnelle Montage durch Magnethalterung.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
27700076	ja	< 6	400 mm
Barcode	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwertanteil X	Breite
4018412696892	2 W	0,440	40 mm
Verpackungseinheit	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	Farbwertanteil Y	Höhe
2061692	0,50 W	0,403	9 mm
EPREL-Referenznummer	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Gewicht
2061692	400 mA	≥10	185,00 g
Hersteller	Stromart	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Müller-Licht	-	≥80	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Batteriedetails	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Type	Enthaltene Anzahl	120 °	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	1	Change Tone (3000 K/4000 K/6500 K)	45 °C
Barcode1	Sensordaten	Lichtstrom Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
4018412696892	Typ	230 lm	-20 °C
Stück	Infrarot-Sensor	Spezialartikel	Modell (Technisch)
1		ja	LED-Batterieleuchte
Abmessungen		Leuchtdaten	Inverkehrbringer
L=485 B=46 H=18 mm		Enthält verbaute LED	Müller-Licht
Gewicht		IP-Schutzart	Marke
233 g		20	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Memoryfunktion	CE Kennzeichnung
Type		ja	ja
Innerbox		Schutzklasse	Lieferumfang
Barcode1		III	LED-Unterbauleuchte Aculine 40, Montagematerial, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
4018412696908			
Stück			
4			
Abmessungen			
L=495 B=100 H=48 mm			
Gewicht			
1020 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412697318			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=514 B=252 H=121 mm			
Gewicht			
5500 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			