


接线图/WIRING DIAGRAM



励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES) VS. DIRECTION OF ROTATION

STEP	A	B	\bar{A}	\bar{B}	
1	+	+	-	-	CW ↑ CCW ↓
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUNTING SIDE



电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步距角/STEP ANGLE	1.8° ±5%	备注/(NOTE):
相数/NO. OF PHASES	2	
电压/RATED VOLTAGE	2.4 V	
电流/RATED CURRENT	4.0 A	
电阻/RESISTANCE	0.6 ohm±0.1 AT 20° C	
电感/INDUCTANCE	2.2 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms	
静转矩/HOLDING TORQUE	1.9 N.m以上/MIN.	
定位转矩/DETENT TORQUE	6.0 N.cm以下/Max	
转动惯量/ROTOR INERTIA	480 g.cm ²	
引出线规格/LEAD STYLE	AWG22 UL1007	
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B	
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.	
允许轴向负载/ALLOW AXIAL LOAD	15 N	
允许径向负载/ALLOW RADIAL LOAD	75 N (轴端/ON THE SHAFT END)	

技术部
2019.09.28
张建伟

版本/REV.	年月日/DATE	变更番号/ECN	变更内容/REVISIONS	设计/DESIGNED	审核/CHECKED	工艺/TECHNICS	批准/APPROVED	型号/MODEL	编码/CODE
A	2019.07.19	---	初版	Hahm	ANDY			23HS8440-23	23HS8440P7.5-15
技术规格书 TECHNICAL SPECIFICATION									
								常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn	
								一般公差 TOLERANCE	
								±0.3/±0.3°	
								比例 SCALE	
								1:1	
								单位 UNIT	
								mm	
								页 SHEET	
								1/1	
								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	