

## DUPLI-COLOR Multi Primer

Art.-Nr.: 478352, 478369

### Technisches Merkblatt



Universelle Grundierung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, div. Kunststoffe und Holz. Aktiver Korrosionsschutz mit gutem Haftvermögen, Hitzebeständigkeit und hoher Füllkraft.

#### Qualität & Eigenschaften

- Auf Basis synthetischer Harze
- Wetterbeständig
- Schnell trocknend
- Sehr gutes Haftvermögen
- Hitzebeständig bis 80°C trockene Wärme
- Nitrofest (nach Durchtrocknung)

#### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname:
  - ◊ grau
  - ◊ weiß
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1.5 - 2.0 m<sup>2</sup>
- Griffest: 60 min
- Staubtrocken: 40 min
- Überlackierbar: 3-4 h
- Untergründe: Kunststoffen und Holz
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

- Die zu lackierende Flächen gründlich mit DUPLI-COLOR Entfetter Spray, Art.Nr. 478376, reinigen.
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein.
- Losen Rost und Walzhaut unbedingt entfernen.
- Anschleifen
- Dose 3 Minuten gründlich schütteln.
- Probesprühen
- 2-3 Spritzgänge
- Unbedingt Atemschutzmaske (Typ A2/P3) tragen.

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

**Stand: 18. August 2022** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

