

LED-Wand- und Deckenleuchten tint Nalo 2 Spots, white+color




Artikelnummer:	404069
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10,4 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	200x90x150 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412681379

Artikelnummer: 404069

Mit den tint LED-Aufbauleuchten Nalo white+color bringst Du die passende Atmosphäre in Dein Zuhause. Die Nalo ist einzeln dreh- und schwenkbar, so dass Du nach Deinen Wünschen individuelle Lichtakzente setzen kannst, z. B. das präzise Anleuchten eines Bilds. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem mit Amazon Alexa, z.B. über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Nalo durch den seitlichen Design-Lichtring für einen modernen Effekt.

- Smarte tint LED-Aufbauleuchten white+color, 2er-Set von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Modernes, unverwechselbares Design, mit seitlichem Design-Lichtring und hochwertigem Metallgehäuse
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. der Echo Plus, Echo Studio oder Echo Show.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404069	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 200 mm
Barcode 4018412681379	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Farbtemperatur 6500 K	Breite 90 mm
Verpackungseinheit	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label	Farbwiedergabeeigenschaft ≥80	Höhe 150 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 11 kWh/1000h	Ra	Gewicht 1050,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Lichtausbeute Nominalwert 115 lm/W	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 10,4 W	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Barcode 1 4018412681379	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,40 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1200 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,45 W	Stroboskopeffekt 1,0	Vernetzte Lichtquelle ja
Colorbox/Gewicht 194,00 g	Nom. Stromstärke 40 mA	Spektrumbild	Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Abmessungen L=217 B=98 H=177 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Leuchtdaten	Marke Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1 4018412681386	Stromart AC	Enthält verbaute LED ja	Garantieprodukt nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Frequenz Nominalwert 50 Hz	IP-Schutzart 20	Umwelteigenschaften
Innerbox/Gewicht 116,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,90	Memoryfunktion ja	Triman-Kennzeichen
Innerbox/Abmessungen L=230 B=205 H=196 mm	Batteriedetails	Schutzklasse I	
Transportkarton/Barcode 1 4018412681393	Enthaltene Anzahl 2		WEEE-Produkt
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4	Enthaltener Typ AAA		
Transportkarton/Gewicht 350,00 g	Typengruppe Primär		
Transportkarton/Abmessungen L=425 B=246 H=217 mm			