



Technische Daten

- Geeignet für max. 8 Unicable Teilnehmer (EN 50494)
- Geeignet für max. 24 Unicable II Teilnehmer (EN 50607)
- 60 dB Verstärkung
- Integrierter LTE Filter
- Stromaufnahme: max. 320 mA
- Frequenzbereich: 10.7 - 12.75 GHz
- Exzellentes Rauschmaß von 0.1 dB
- Feeddurchmesser: 40 mm
- Extrem hitze- und kältebeständig
- Geringer Stromverbrauch
- Langlebige Elektronik
- Wetterschutz für F-Stecker

Logistische Daten

- Abmessungen: 60 x 147 x 100 mm (B/H/T)
- Gewicht: 292 g

Lieferumfang

- Unicable II LNB Diavolo
- Gummitülle (Wetterschutz)
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

Für die Verteilung des Satellitensignals mit nur einem Kabel wird ein Unicable System benötigt. Bisher musste zu jedem Receiver eine separate Leitung gelegt werden, um unabhängig Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen. Mit dem Unicable II LNB von Megasat wird nur eine satellitentaugliche Leitung benötigt, an der bis zu 24 Receiver in Reihe oder mit einem Sat-Verteiler angeschlossen werden können. Somit kann die vorhandene Leitung des Kabelfernsehens weiterhin verwendet werden.

- Geeignet für max. 8 Unicable (EN 50494) und 24 Unicable II (EN 50607) Receiver.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt.
- Beste Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1 dB.

