



### Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt oder Komponententyp	Smart plug
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Ausgangsstandard	Schuko
Farbton	Weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Max. Anzahl der Geräte pro Controller	Wiser - Nabe
Funktion verfügbar	Radio communication repeater Mobile socket-outlet relay
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Anzahl der Steckdosen	1
Montageort	Innenraum
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC bei 50 Hz (Toleranz: +/- 10 %)
Nennstrom	13 A
Nennschaltabstand	0...100 m in open air
Maximale Funkleistung	8 dBm (6,3 mW)
Max. Leistungsaufnahme in W	3 kW
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...40 °C
Verschmutzungsgrad	2
Softwareversion	V2.0
Betätigungsart	I/O push-button für relay on/off Durch mobile Anwendung Fernsteuerung
LEDs	LED (red, purple and blue)
Einstellprogramm/Software	Wiser App: Steuerung Wiser App: measure Wiser App: monitor
Material	Thermoplast
Höhe	79,6 mm
Breite	67,9 mm
Tiefe	62,8 mm
Produktzertifizierungen	CE

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

Normen	EN 60950-1 EN 62479 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagen-Richtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Aufstellungshöhe	0...2500 m
Schutzart (IP)	IPx0

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	191 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,327 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	57,798 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------