

PASTEN



HOCHTEMPERATURPASTEN PROTECT ANTI-SEIZE

WIKO PROTECT ANTI-SEIZE ist ein hochtemperatur- und extrem druckbeständiges Schmiermittel, das auch als Porenfüller und Gewindedichtung auf Plastik und Metall verwendet werden kann. Die weiche, nicht trennbare Formulierung besteht aus abgebundenem Schmiermittel, in das Kupferflocken, Graphit und korrosionsbekämpfende Inhaltsstoffe gemischt sind. Dieses Hochleistungsschmiermittel hält Abnutzung und Kaltschweißen ebenso stand wie Straßensalz, saurem Regen oder Salzwasser. WIKO PROTECT ANTI-SEIZE härtet nicht aus und besitzt eine ausgezeichnete Wärmestabilität. Dieses Schmiermittel enthält keine Molybdädisulfate oder Halogenverbindungen.

- Universell einsetzbar
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Erleichtert Montage und Demontage
- Frei von Blei und Nickel
- Verhindert Festbrennen und Verzundern

Technische Eigenschaften

Farbe:	silbergrau
Dichte ¹⁾ [g/cm ³]:	1,05
Flammpunkt ²⁾ [°C]:	> 180
Temperatureinsatzbereich [°C]:	-20 bis +1.000
Walkpenetration ³⁾ [1/10 mm]:	310 - 340
Wasserbeständigkeit statisch ⁴⁾ :	max. 1 - 90
VKA-Schweißkraft ⁵⁾ [N]:	> 1.800

1) Gemessen bei 20 °C 2) Grundöl, COC, DIN ISO 2592
3) DIN ISO 2137 4) Rating, DIN 518807-1 5) DIN 51350-4

Gebindegrößen / Artikelnummer

500 g Dose	PAS.D500
1000 g Dose	PAS.D1000

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +15 °C im verschlossenen Originalgebinde ohne direkte Sonneneinstrahlung, maximal 36 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

Einsatzgebiete

Nachhaltiger und zuverlässiger Schutz vor externen Einflüssen, Korrosion und Festfressen. Besonders gut geeignet für Anwendungen mit extrem hohen Druckbelastungen.

- Schraub- und Steckverbindungen – speziell aus Edelstahl
- Dichtungen
- Flansche
- Führungen
- Ventillbüchsen
- Bolzen

Anwendung

Die zu bearbeitende Oberfläche sollte frei von Schmutz, Staub und Öl sein. Das Produkt mit einem Pinsel oder einem Ledertuch dünn und gleichmäßig auftragen. Überschuss muss nicht entfernt werden.

TECHNISCHES DATENBLATT



Sicherheitsdatenblätter

Bitte entnehmen Sie sicherheitsrelevante Daten dem aktuellen Datenblatt.
Klicken oder scannen Sie hier:



Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.

GLUETEC GROUP
Germany | Poland | Slovenia

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBTECHNIK Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl

GLUETEC d.o.o.
Plese 9
9000 Murska Sobota - Slovenia
Tel: +386 (0) 59 07 93 95
info.si@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/si