



## Schraubklemmen

### 1000/ 3

Klemme, 3-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 6,0 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 12,00 mm, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41,0 A



## Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	125203
<b>VPE</b>	400
<b>EAN</b>	4028012100873

## Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	3-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	natur
<b>Nennquerschnitt</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Schraub

## Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	500 V
<b>Nennstrom</b>	41,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	10,0 mm <sup>2</sup>
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	7,5-8,0 mm
<b>Montage Kontaktschraube</b>	0,8x4,0 / ⚭ 0,8 Nm
<b>Rastermaß</b>	12,00 mm
<b>Befestigung</b>	Schraube

## Approbationen

nach EN 60998

[Download PDF](#)

nach UL [Download PDF](#)

---

nach CSA [Download PDF](#)

---

## Zubehör

**1000 BZ/ 3** 191403

---

**ABK 406/ 3** 193303

---

**ZEL 110** 196420

---