



Artikelnummer: **401041**

LED-SMD/COB Reflektorform 2.4W 12V GU4 190lm 36° 2700K

Artikelnummer:	401041
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	190 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2,4 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	35x40 mm
Sockel:	GU4
Barcode:	4018412676566
Charge:	PO5752100502

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401041B	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 35 mm
Barcode 4018412676566	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,71	Farbwertanteil X 0,436	Breite 35 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,393	Höhe 40 mm
EPREL-Referenznummer 697444	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 20,00 g
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 3 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥50	Produktdaten
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Beleuchtungstechnologie LED
Prim/Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Prim/Barcode1 4018412676566	Leistungsaufnahme Nominalwert 2,4 W	Lichtausbeute Nominalwert 79 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Prim/Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 333 mA	Lichtfarbe warmwhite	Modell (Technisch) LED-MR11
Prim/Stück 1	Spannung Nominalwert 12 V	Lichtstrom Nominalwert 190 lm	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Prim/Abmessungen L=42 B=42 H=121 mm	Stromart ACDC	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Sockel GU4
Prim/Gewicht 12,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Nutzlichtstrom 90° 190 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Sec2/Type Tray	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,76	Spitzenlichtstärke 550 cd	Marke Müller-Licht
Sec2/Barcode1 4018412676573		Stroboskopeffekt 0,9	CE Kennzeichnung ja
Sec2/Stück 10		Spektrumbild	Garantieprodukt nein
Sec2/Abmessungen L=230 B=97 H=100 mm			
Sec2/Gewicht 57,00 g			
Tert/Type Transportkarton			
Tert/Barcode1 4018412676580			
Tert/Stück 60			
Tert/Abmessungen L=306 B=249 H=219 mm			
Tert/Gewicht 260,00 g			