

**34 x 18,5 mm**



<b>Spannung</b>	<b>250 V</b>	<b>Strom</b>	<b>UL/CSA/VDE/KC:10 A</b>
<b>Voltage</b>		<b>Current</b>	<b>Semko: 6,3 A</b>



**Spezifikationen / Specification:**

Norm / Standard:	EN 60127-6
Kompatibel für / Compatible for:	<b>5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links</b>
Montage / Mounting:	Frontpanel-Einbau / Front-panel installation
Kappe / Cover:	Renkverschlusskappe / Bayonet cover
Material:	Schraubkappe / Screw cover: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0 Gehäuse / Body: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-20°C bis / up to 60°C
Kontaktwiderstand / Contact resistance:	< 5 mΩ
Isolationswiderstand / Insulation resistance:	> 100 mΩ
Durchschlagsfestigkeit / Dielectric strength:	4.000 V <sub>AC</sub> / min
Schutzgrad / Degree of protection:	IP40
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 St. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

