




Personalisierte In-App-Leistungsverwaltung



10 Jahre langlebige LFP-Batterie



30dB Leises Laden



Weltweit schnellste Aufladegeschwindigkeit



Keine Abgase, kein Lärm, keine Wartung



Der leichteste 2.400 W LFP-Solargenerator der Branche

HIGHLIGHTS

- Kompatibel mit dem EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk
- Bis zu 6 kWh – erweiterbare Kapazität
- Solar-Eingang 1.000 W Max: 99% MMPT-Effizienz
- Versorgen Sie 99% der Geräte : 2.048 Wh – bis zu 3.100 W

EcoFlow Delta 2 Max

Artikelnummer	604772
EAN	4895251604772

BESCHREIBUNG

10 JAHRE LANGLEBIGE LFP-BATTERIE: LANGLEBIG, SICHER, LEICHT

Mit seiner verbesserten LFP-Batteriechemie hat DELTA 2 Max eine Lebensdauer von 3.000 vollständigen Zyklen, bis es auf 80 % seiner Kapazität sinkt. Sie werden ziemlich genau 10 Jahre mit Strom versorgt werden – selbst bei einer täglichen Nutzung.

FORTSCHRITTLICHER BMS-SCHUTZ

Ein integriertes Batteriemanagementsystem regelt die wichtigsten Werte, einschließlich Spannung, Strom und Temperatur, und sorgt dafür, dass DELTA 2 Max sicher, geschützt und den Anforderungen der Zeit gewachsen ist.

- Schützende Schichten: Mit LFP-Zellen ist DELTA 2 Max sicher, langlebig und hocheffizient: Ein rutschfester Gummiboden und ein nach UL94-5VA hochklassifiziertes und feuerfestes Gehäuse bieten mehrschichtigen Schutz.
- Verbesserte Technik, geringeres Gewicht: Trotz der verbesserten LFP-Batterie ist DELTA 2 Max immer noch 30 % leichter als vergleichbare 2-kWh-LFP-Power Stations auf dem Markt.
- Robustes Design: DELTA 2 Max ist aus einem robusten, einteiligen Design gefertigt und für den rauen Transportalltag konzipiert. Alle Anschlüsse sind verstärkt und geschützt gegen Abnutzung und Verschleiß.

BETREIBEN SIE 99 % DER GERÄTE MIT X-BOOST

Versorgen Sie so gut wie alles mit einem Ausgang von bis zu 3.100 W DELTA 2 Max versorgt fast alle Geräte, die Sie benötigen, mit einem starken AC-Ausgang von 2.400 W. Und mit der X-Boost-Technologie können Sie Geräte mit einer Leistung von bis zu 3.100 W betreiben. Im Vergleich zu anderen Powerstations kann DELTA 2 Max mehr Geräte mit Strom versorgen, ohne dass diese überlastet oder überhitzt werden.

STROM FÜR DIE GESAMTE FAMILIE: 2.048 WH KAPAZITÄT

Mit einer großzügigen Kapazität von 2.048 Wh eignet sich DELTA 2 Max ideal für die Haushaltsreserve und versorgt Sie stundenlang mit dem Nötigsten. Durch sein geringes Gewicht ist DELTA 2 Max tragbar, um auf dem nächsten Campingausflug mitgenommen zu werden.

*Angaben beziehen sich auf einen 120 W Kühlschrank

ERLEBEN SIE DIE WELTWEIT SCHNELLSTE AUFLADUNG: 80 % IN 43 MIN*

Mit der verbesserten Technologie von DELTA 2 Max können Sie für weltweit führende Ladegeschwindigkeiten bis zu 1.000 W Solar-Eingang mit Wechselstrom kombinieren. In nur 43 min erreichen Sie eine 80 % Aufladung. Beim Wechselstrom wird eine 80 % Aufladung in nur 53 min erreicht.

*Bei kombiniertem Solar- und Wechselstromeingang beträgt die Leistung 2.400 W.

SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	2.048 Wh
AC-Ausgang	4 Ausgänge, insgesamt 2400W (Überspannung 4800W)
Leistung von maximalen Gerät(en) (mit X-Boost)	X-Boost 3.100 W
USB-A Ausgang	2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A, 12 W max. pro Anschluss
USB-A Fast Charge	2 Anschlüsse, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max.
USB-C-Ausgang	2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. pro Anschluss
Auto-Stromausgang	1 Anschluss, 12,6 V, 10 A, 126 W max.
DC5521-Ausgang	2 Anschlüsse, 12,6 V, 3 A, 38 W max. pro Anschluss
AC Charging AC-Ladung	X-Stream Schnellladung 2.300W, 10 A
AC-Eingangsspannung	220 V–240 V~ max. 10 A 50/60 Hz
Solarladung	11 V–60 V 15 A, Einzelanschluss 500 W; Dualanschluss 1.000 W
Autoladung	Unterstützt 12 V / 24 V Batterie, 8 A
Batteriechemie	LFP (LiFePO4-Batterie)
Lebenszyklus	3.000 Zyklen bis über 80 % Kapazität
Konnektivität	WLAN und Bluetooth
Abmessungen	497 × 242 × 305 mm
Nettogewicht (lbs)	50 lbs
Nettogewicht (kg)	23 kg

LIEFERUMFANG

DELTA 2 Max
 AC-Ladekabel
 Autoladekabel
 DC5521 zu DC5525-Kabel
 Benutzerhandbuch und Garantiekarte