
7528ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder



Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennleistung	21.00 W
Nennspannung	12 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Prüfspannung	13.5 / 13.5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Abmessungen & Gewicht



Länge	52.5 mm
Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	10.50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 / 3000 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	800 / 6000 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	7528ULT 21/5W 1
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413116	7528ULT	Unverpackt 1	21 mm x 21 mm x 24 mm	0.01 dm ³	10.50 g
4008321413123	7528ULT	Faltschachtel 10	144 mm x 54 mm x 58 mm	0.45 dm ³	127.00 g
4008321413130	7528ULT	Versandschachtel 50	145 mm x 74 mm x 273 mm	2.93 dm ³	685.00 g
4008321415288	7528ULT	Blister 2	72 mm x 19 mm x 78 mm	0.11 dm ³	28.00 g
4008321415295	7528ULT	Versandschachtel 20	116 mm x 145 mm x 279 mm	4.69 dm ³	385.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.