



## Zertifiziertes Premium High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal

4K@60Hz, HEC, ARC, 3D, 18 Gbit/s Bandbreite, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 1 m

Part No.: [354837](#)

EAN-13: 0766623354837 | UPC: 766623354837

### Zertifizierte Premiumqualität für Ultra High Definition

Dieses Manhattan HDMI-Kabel entspricht vollständig den offiziellen Premium-Spezifikationen der HDMI-Lizenzorganisation. Damit erhält dieses Kabel das "Premium Certified"-Label, das Eigenschaften garantiert wie Unterstützung von 4K@60Hz, HDR, 18 Gbit/s Bandbreite und vieles mehr.

#### Merkmale:

- Premium-zertifiziertes HDMI-Kabel
- Unterstützt 4K@60Hz-Auflösung in Ultra-High-Definition (UHD) sowie 3D-Video und Deep Color
- Unterstützt 4:4:4 Chroma Subsampling und HDR
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
- Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite
- Unterstützt HDMI Ethernet Channel (HEC)
- High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
- Unterstützt HDMI Audio Return Channel (ARC)
- ARC überträgt die Audioausgabe des Fernsehers direkt an Ihr Soundsystem; kein zusätzliches Kabel benötigt
- Entspricht den Premium High Speed HDMI mit Ethernet-Spezifikationen
- Doppelt geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen

- Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät wie Blu-ray-Player, Spielekonsole, Stereoanlage, PC und mehr
- 10 Jahre Garantie

### **Spezifikationen:**

#### Standards und Zertifikate:

- ISO 9002

#### Allgemein:

- 4K-Auflösung (3840 × 2160) bei 60 Hz
- 4:4:4-Chroma-Subsampling
- Unterstützung von HDR
- Bandbreite: 18 Gbit/s bei 600 MHz
- HEC-Unterstützung
- ARC-Unterstützung
- Entspricht oder übertrifft aktuelle HDMI-Standards
- Länge: 1 m

#### Anschlüsse

- 2 x HDMI 19-pol. Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Vergossene PVC-Ummantelung
- Integrierte Zugentlastung

#### Kabel:

- AWG 30
- Doppelt geschirmt
- Nennstrom: 0,5 A
- Spannungsfestigkeit: 300 V
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Leitungswiderstand: 5 Ohm
- Kunststoffmantel

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

#### Lieferumfang:

- Zertifiziertes Premium High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal

