



QSW-2104-2T

Verwaltungstyp	Nicht verwaltet
Anzahl der Ports	6
10GbE BASE-T (RJ45)	2
2,5GbE (RJ45)	4
Netzteil Beschreibung	Netzteil
Max. Stromverbrauch	12W
Eingangsleistung Typ	DC
Eingangsspannungsbereich	12V/1A
MAC-Adresstabelle	16K
Gesamter nicht blockierender Durchsatz	30Gbps
Schaltleistung	60Gbps
Energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az konform)	Yes
Lüfterlos	Yes
Unterstützte Standards	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBase-T IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)IEEE
Formfaktor	Desktop
LED-Anzeigen	Pro Port: Geschwindigkeit/Link/Aktivität Loop LED: Loop Pro System: Stromversorgung/Status
Abmessungen (HxBxT)	34 x 180 x145 mm
Gewicht (netto)	0.722 kg
Gewicht (brutto)	1.02 kg

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5~90% Non-condensing
Zertifizierungen	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, CCC, KCC
Elektromagnetische Verträglichkeit	Klasse B
Jumbo Frames	9K
Garantie	2 Jahre

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.